EVOBIKE

Manuell lasteanheng
Birka





OPPMERKSOMHET:
Les denne bruksanvisningen nøye før montering og bruk. Manglende overholdelse av instruksjonene i denne bruksanvisningen kan føre til skader eller personskader.

Modell: Birka



Før du begynner monteringen, må du kontrollere innholdet i esken:

- **1 x tilhenger**
- **1 x plastboks**
- **1 x regntrekk**
- **2 x 16” bakhjul**
- **1 x tilhengerfeste**
- **2 x frontreflektorer (hvite)**
- **2 x reflekser bak (røde)**
- **1 x kobling**

- **Montering og demontering av tilhenger**







Trinn 1:
Løsne låsepinnen og åpne tilhengerfeste fra bunnen til siden og lås.






Trinn 2:
Trykk på metallutløseren for å montere bakhjulene i sokkelen. Kontroller at hjulet er godt festet.










Trinn 3:
Monter refleksene bak og foran, og stram skruene. Vend deretter refleksene til horisontal stilling.

Demontering av tilhengeren







Trinn 5:
Trykk på metallspaken for å fjerne hjulene. Fjern deretter refleksene.

Trinn 6:
Løsne tilhengerfeste og vri det horisontalt til bunnen av tilhengeren og fest det med låsepinnen.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Regelmessig kontroll av alle viktige komponenter, for eksempel: tilhengerfeste, ramme, belysning utstyr (hvis aktuelt), dekk og hjul osv. for å sikre at de er i sikker stand; regelmessig kontroll av at bolter er godt strammet.
2. Før hver tur må du forsikre deg om at tilhengeren ikke forstyrrer sykkelens bremser, pedaler eller styring.
3. Ikke parker tilhengeren i nærheten av grøfter eller farlige veier.
4. Trekkstangbelastning: Min. 0,1 kg, maks. 8,0 kg.
5. Fest aldri tilhengeren til en racersykkel eller terrengsykkel, og fest aldri tilhengeren til en elsykkel eller motorsykkel med en hastighet på over 24 km/t (ujevne veier, svinger: 8 km/t).
6. Syklisten må være en voksen person i god fysisk form. I tillegg må syklisten være ekstra oppmerksom når han/hun sykler .
7. Ikke foreta noen endringer på tilhengeren.
8. Forsikre deg om at alle låsemekanismer er aktivert og fungerer som de skal før bruk.
9. For å unngå skader må du være svært forsiktig når du bretter sammen og bretter ut dette produktet.
10. Vær oppmerksom på at tilhengeren kan ha negativ innvirkning på sykkelens bremselengde når den er festet.
11. Tilbehør som ikke er godkjent av produsenten, skal ikke brukes.
12. Kontroller dekktrykket under montering og før hver tur (maksimalt dekktrykk er 36 psi). Inspiser regelmessig og hold rent.
13. En sykkel med tilhenger krever en stor svingradius. Ikke sving skarpt.

VIKTIG

LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU BRUKER TILHENGEREN
Manglende overholdelse av produsentens instruksjoner kan føre til alvorlig personskade eller død for syklisten.

Modellnummer: Birka Produsert for:
Nordbutiker AB
Västra Stockholmsvägen 13,76231Rimbo